

MARCA: **BSD**

CARETA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO TERMICO DEL ARCO ELÉCTRICO

ATPV: 12 cal/cm²

Detalles técnicos:

ATPV: 12 Cal/Cm²

Norma o certificado: EN 166: 2001

EN 170: 2002

EN 410:2011

NFPA 70E

DGUV GS-ET-29: 2011

ASTM F2178

Nacionalidad: ALEMANIA

Descripción

El ErgoS 2 plus esta aprobado junto con un casco apropiado (según DIN EN 50365) para trabajar en la cercanía o en instalaciones eléctricas bajo carga.

Por su alto grado de protección y su estabilidad contra un arco electrico de falla se puede utilizar el ErgoS 2 plus hasta niveles de prueba WLBP = 318 kJ.

- Bajo peso, solo 420 g.
- Balance de peso optimizado
- Mentonera transparente
- Visera perdurable, sin caducidad

Propiedades ópticas y mecánicas

- Filtro de protección UV con reconocimeinto de color
- Clase óptica: 1
- Grado de transmisión de luz: 42 %
- Índice de reproductividad del color: 97%
- Protección contra salpicaduras con liquidos: 3
- Protección contra particulas de alta velocidad: aplicación de energia Medio (B)

Montaje

- Manejo ergonómico y fácil montaje sobre cascos eléctricos.
- Fijación al casco mediante clips a las ranuras laterales

