



PROTECCIÓN

- Protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.

ADVERTENCIA

Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos contaminantes del aire. Antes de usarlo, lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en el panfleto que se incluye con todas las caretas protectoras del respirador Gerson. No hacerlo podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

CARTUCHO G03 PARA GAS ÁCIDO/VAPOR ORGÁNICO

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A-No debe usarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
- B-No debe usarse en atmósferas inmediatamente peligrosas a la vida o a la salud.
- C-No exceda las concentraciones de uso máximo establecidas por las normas reguladoras.
- D-Es imprescindible se reemplacen los cartuchos y los botes antes de que permitan la completa penetración de los contaminantes y las impurezas; se recomienda establecer un programa fijo de cambios o hacer cambios o hacer caso a los indicadores del equipo que señalan el fin de su eficacia.
- E-No usar y mantener debidamente este respirador podría resultar en lesiones o la muerte.
- F-Cumpla las instrucciones del fabricante para cambiar los cartuchos y/o filtros.
- G-Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, colocados, usados y mantenidos de acuerdo a la disposiciones correspondientes a la MSHA, OSHA y otras entidades.
- H-Nunca sustituya, modifique, agregue ni omita piezas. Use piezas de repuesto exactas en la configuración según lo especifica el fabricante.
- I- Consulte las instrucciones del usuario y/o manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- J- NIOSH no evalúa los respiradores para ser usados como máscaras de cirugía.
- K-Cumpla las recomendaciones del tiempo de servicio indicadas por el fabricante para este filtro de partículas específico.





PROTEGE CONTRA

- OV - Vapores organicos
- SD - Dióxido de sulfuro
- HC - Cloruro de hidrógeno
- CL - Cloro
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.

APLICACIONES

- Reducción de aluminio.
- Elaboración de químicos.
- Farmacéutica.
- Petroquímica.
- Laboratorios y papel.
- Pintura

CARTUCHO G03 PARA GAS ÁCIDO/VAPOR ORGÁNICO



Este cartucho ha sido aprobado solamente en las configuraciones siguientes:

TC	PROTECCIÓN	CARTUCHO	CARETA PROTECTORA			FILTROS			RETENEDOR	ADAPTADOR	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
		G	9	9		G	G	G	1	8	
		0	3	8		9	9	9	7	2	
		4	0	0		5	5	5	2	5	
			0	0		N	R	P			
23C-1578	OV/SD/HC/CL	X	X								A,B,C,D,E,F,G,H,I
23C-2724	OV/SD/HC/CL	X		X						X	A,B,C,D,E,F,G,H,I
84A-0296	N95/OV/SD/HC/CL	X	X			X			X		A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
84A-5506	N95/OV/SD/HC/CL	X		X		X			X	X	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
84A-0233	R95/OV/SD/HC/CL	X	X				X		X		A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
84A-5501	R95/OV/SD/HC/CL	X		X		X			X	X	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
84A-3334	P95/OV/SD/HC/CL	X	X					X	X		A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
84A-5511	P95/OV/SD/HC/CL	X		X				X	X	X	A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K

