



## BOTÍN EDELBROCK ED 202

### DESCRIPCIÓN

La línea de calzado de seguridad EDELBROCK BLACK LABEL ofrece gran cantidad de modelos orientados a las necesidades de las distintas industrias. Diversos sistemas de fabricación que dan gran versatilidad y resistencia. EDELBROCK BLACK LABEL, desde el año 2005, está acreditada con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de seguridad.

### NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- Calzado dieléctrico (aislante eléctrico).
- Cumple con la noma ASTM F2413 (EH 18 KV, impacto).
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345.

### APLICACIONES

- Calzado de seguridad que aplica a la mayoría de industrias donde exista riesgo eléctrico.
- Almacenes, laboratorios, construcción, minería, petroleras, alimentos, telecomunicaciones, servicios generales, metalmecánica, mantenimiento, energía, entre otras.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricación                | Inyección directa al corte                                                                                                                  |
| Aparado                    | Cuero Nobuck hidrofugado                                                                                                                    |
| Fuelle                     | Integrado.                                                                                                                                  |
| Forro                      | Textil respirable.                                                                                                                          |
| Tobillera                  | Acolchada con espuma                                                                                                                        |
| Costuras                   | Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.                                                                                                   |
| Pasacordones               | Textiles y ganchos no metálicos.                                                                                                            |
| Talón                      | Reforzado de TPU.                                                                                                                           |
| Plantilla de armar         | Antipunzante Wellmax, resistente a la perforación de 1100 N                                                                                 |
| Entresuela                 | EVA (Etil-VINIL-Acetato).                                                                                                                   |
| Plantilla Interior         | Intercambiable con tratamiento antimicótica con Shock Absorber. Duo Gel PI-105.                                                             |
| Planta                     | Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño, resistente a los derivados de los hidrocarburos.                                               |
| Sobrepuntera               | Caucho.                                                                                                                                     |
| Numeración                 | 35 al 45.                                                                                                                                   |
| Puntera de seguridad       | Composite W/H asimétrica (alta y ancha) no metálica resistente al impacto de 200 Joules.                                                    |
| Características especiales | Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18 KV, impacto). Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345. |



### Plantilla Intercambiable PI-105

**DUO GEL**



La Punta de LCT es una puntera de composite no ferrosa. Más liviana y ergonómica que la punta de acero.



El calzado térmico incorpora Thinsulate, elementos de fabricación especiales y un diseño que hacen posible independizarlo de las condiciones externas de temperatura.



El calzado Antipunzonante tiene una plantilla de armado de Wellmax, un material tejido de alta resistencia, el cual entrega una protección adicional contra elementos punzantes que pudiesen penetrar la planta.



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Revise las operaciones y labores de su trabajo antes de utilizar los epps y seleccione los más adecuados.
- Mantener el calzado de seguridad limpio. Puede usar un paño húmedo para remover polvo, mugre y manchas más profundas, que deben limpiarse con una esponja y jabón suave.
- Protección del cuero: se recomienda limpiador de silicona o aplicar betún o cera de calzado.
- Para secar no exponer a altas temperaturas ni calor directo (sol, estufa o radiador). El cuero se pondrá seco y quebradizo.
- Dejar secar en un lugar abierto y ventilado.
- Utilice medias de algodón para mejor comodidad, respirabilidad y largo uso.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: [soportetecnico@vicsasafety.com.pe](mailto:soportetecnico@vicsasafety.com.pe)

## ADVERTENCIAS

- Soluciones con base de aceite no son recomendables pues afectan la unión entre la planta y el cuero.
- No exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o radiador).
- No exceder el uso del calzado para lo cual fue fabricado. La planta de PU podría generar hidrolisis.
- No exceder el almacenamiento por más de 1 año y que estén libres de humedad.

## EMPAQUE

Caja x par.

