



CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTMF 2413:2018

Modelo S13-2 TEXANA

Disponibilidad de
tallas

DESDE
34
HASTA
45

*Peso referencial del par en talla 41 es
de 1.4Kg



ELECTRIC
HAZARD



ANTICLAVO



OIL RESISTANT



SMARTEC AIR



ANTIDESLIZANTE



CUERO
HIDROFUGADO



PUNTA DE
SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO:

Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.

FORRO:

En la talonera, **SMARTEC AIR®** importado, tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm2/h). Gramaje: 317gr/m2. Certificación OEKO-TEX.

FALSA:

MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

PLANTILLA:

Plantilla Comfortho.

PLANTA:

Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a aceites y a la abrasión con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F2413:2018 color marrón.

PUNTERA:

De **COMPOSITE®**, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



DISPOSICIÓN FINAL:



Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.
Los calzados con planta de **POLIURETANO** no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado **HIDROLISIS**.

EMPAQUE DEL PRODUCTO:



Presentación en caja de material 100% reciclado.



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe