

PS48 - Protector auditivo Portwest Slim

Colección: 2UHMHUDV

Gama: Protección auditiva

Materiales: HIPS (Poliestireno de alto impacto), Polioximetileno, PVC

Información del producto

Orejera plegable de bajo nivel de atenuación, apropiada para puestos de trabajo con bajo nivel de ruido. Las orejeras ultra finas aseguran un suave ajuste con poco peso, que envuelve las orejas manteniéndolas seguras, protegidas.

EN 352-1 (SNR 22dB)

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Características

CE-CAT III

Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia

Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste

Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien

Orejera compacta extremadamente ligera

Menos volumen y peso con las copas pequeñas

Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Envase individual para máquina expendedora



Colores

	Gama
SRMR	-



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe

PS48 - Protector auditivo Portwest Slim
Código de producto: 6506101000
Laboratorio

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N°: 2797)
 Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
 , Netherlands
 Cert. N°: CE 698123 - I

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
PS48RER	SRMR	52.0	42.0	43.0	0.2000	0.0939	5036108279395	15036108769503

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PS48		SNR 22dB			H:30dB	M:19dB	L:12dB		
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	13.5	11.2	12.8	19.9	27.6	34.1	41.6	37.3
C	Standard Deviation (dB)	5.6	4.3	3.9	3.6	3.8	2.4	3.2	4.5
D	Assumed Protection (dB)	7.9	6.9	9.0	16.2	23.8	31.7	38.4	32.7

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PS48		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 22dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	17.3	26.2	35.4	39.2	36.7	34.9	35.3	35
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.7	3.0	3.3	3.0	2.8	3.0	2.9	3.9

PS48RER


 Correo:
ventas@force.pe

 WhatsApp
 984 455 130

 Página
www.force.pe