

Modelo N45-9 TESLA

Disponibilidad de
tallas

DESDE
34
HASTA
50

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Cuero
hidrofugado

Planta
antiperforante

Suela
antideslizante

Forro
transpirable

Puntera de
composite



PUNTA DE
SEGURIDAD



ANTIPERFORANTE



DIELÉCTRICO



FORRO
TRANSPIRABLE



ANTIDESLIZANTE



CUERO
HIDROFUGADO



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU

Sector recomendado:

Minería, electricidad, industria en general.

Almacenamiento del calzado:

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

Mantenimiento del calzado:

Después de la jornada laboral:

- Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
- Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.

Disposición Final:

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.



EMPAQUE DEL PRODUCTO:

Presentación en caja de material 100% reciclado.

Especificaciones técnicas:

Cuero	Cuero NOBUCK hidrofugado.
Color de cuero	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR ® transpirable, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Puntera	De COMPOSITE.
Plantilla	Comforto® con antimicrobiano.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Caucho antideslizante. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.

Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345



Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



Zona de Stop and Go:

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



Antiderrapante

Nuestra suela cuenta con un diseño especializado para lograr el mayor agarre a la superficie y evitar caídas.