

Cartucho Multigas 6006



Descripción

Los cartuchos 6006 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez brindan una efectiva protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), amoníaco/metilamina, formaldehído (OSHA exige que contra formaldehído se usen antiparras de seguridad a prueba de gases); o fluoruro de hidrógeno. Este Cartucho puede ser utilizado contra los contaminantes anteriores hasta 10 veces el Límite de exposición permitido (PEL) con respiradores de medio rostro, o hasta 50 veces con respiradores de rostro completo.

Aplicaciones

- Operaciones de pintado
- Industria del acero
- Industria del vidrio
- Industria Farmacéutica
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia
- Petroquímica
- Química

Aprobaciones

Aprobado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos

Aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, de Estados Unidos – **NIOSH**, (National Institute for Occupational Safety and Health) para usar en presencia de los contaminantes señalados, según el modelo de respirador utilizado:

- TC-23C-1762 Respirador medio rostro serie 6000 y 7500
- TC-23C-1774 Respirador rostro completo serie 6800

Instrucciones de Uso

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, (IDLH).

Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Piezas/Caja
2	30	60