

PW40 - Protector auditivo Classic

Colección: Orejeras

Gama: Protección auditiva

Materiales: ABS, Policarbonato, PVC

Caja exterior: 60

Información del producto

Ligero y robusto, el PW40 es apropiado para proporcionar confort durante todo el día. Atenuación excelente.

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Normas

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

EN 352-1 (SNR 28dB)

ANSI S3.19 (22dB)



Características

CE-CAT III

Ligera y cómoda

Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien

Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

100% libre de metales

Envase individual para máquina expendedora

Colores

	Gama
Rojo	-
Amarillo	-



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe

PW40 - Protector auditivo Classic
Código de producto: 6506101000

Laboratorio
Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N°:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States
Cert. N°: Q3930A

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N°: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
Cert. N°: CE 698123 - I

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m ³)	EAN13	DUN14
PW40YER	Amarillo	45.0	43.0	60.0	0.1600	0.1161	5036108171750	15036108636218

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40YER