

SS61D-M606A VOLCANO DIELECTRICO

DESCRIPCIÓN: Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección monodensidad, capellada de cuero 100% res, suela de Poliuretano. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar.



Cuero 100% Res



Puntera Fibra 200 J



Dieléctrico 18 kV



Resistente a la Abrasión



Forro Textil Respirable



Antideslizante



Antiperforante

LIBRE DE METAL

	Norma	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018
	Fabricación	Inyección Monodensidad
	Color	Negro
	Talla	35 al 46

 MANUFACTURA
 CONSTRUCCIÓN

 TRANSPORTE & LOGÍSTICA

FORRO
Textil en malla respirable

CUELLO
Acolchado

TALÓN
Contrafuerte Thermoplástico de 2 mm

LENGÜETA
Tipo murciélago, impide paso de elementos externos

ENTRE PLANTILLA
Textil Kevlar, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA
Textil con microporoso de 3 mm.



Mayor ventilación
Orificios de 3 mm.

Textil antimicótico



SANDDER TNT
CALZADO INDUSTRIAL



CORDONES
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

HILO
100% Polyester de 3 hebras imputrescible

CAPELLADA
Cuero Floater Res de 2.2 mm.

PUNTERA
Fibra de vidrio 200 J. Resistencia al impacto y compresion 15kN

SUELA POLIURETANO
Antideslizante, impermeable, liviano y flexible. Alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Aislante eléctrico 18 kV.

ISO 45001:2018
ISO 9001:2015

