

Contra los peligros térmicos del arco eléctrico **Type BSD**



Certificaciones

- IEC 61482-1-2 (Arco resistente)
- IEC 61482-1-1 (Arco resistente)
- IEC 61482-2 (prenda)
- EN ISO 11612 (Protección Llama / Calor)
- EN ISO 11611 (Protección sudor)
- EN 1149-5 (Antiestático)

Certificado de conformidad

- Norma 89/686/EWG de la UE

Marcación ropa

- BSD
- (IEC 61482-1-1)
- ATPV 13 cal/cm² (capa sencilla)
- C € 0516
- EN ISO 11612 (Codigo A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 (clase 1-A1+A2)
- EN 1149-5
- Composición del tejido
- Instrucciones de cuidado

Propiedades especiales

Telas intrínsecamente ignífugas con buen grado de transpiración.

Clasificación protección contra arcos eléctricos

Capa sencilla

- IEC 61482-1-2 **clase 1 (EU)**
Nivel de prueba W_{LP} = 158 kJ
ATPV = 13.0 cal/c
- IEC 61482-1-1
- ASTM F 1959

Material externo

- 55% modacryl, 44% algodón, 1% anties-tático
- Peso: aprox. 320g/m²
- Color: azul naval/azul real

Material interno

- 50% modacryl, 30% Lenzing, 15% algodón, 5% otras fibras

Tamaño y surtido

- Tamaños hombre S, M, L, XL,

Propiedades especiales

- Franja reflectora en el chaleco
- Franja horizontal reflectiva a la altura del pecho

Descripción breve de la ropa

CHALECO

- Cuello alto con cierre adhesivo
- 2 bolsillos sobrepuestos al pecho con tapa y cierre por botones de presión
- 1 bolsillo interno al pecho
- 1 bolsillo interno para celular
- 2 bolsillos laterales sobrepuestos con tapa y cierre por botones de presión
- Cremallera de grapas sintéticas
- Todos los cierres cubiertos

your strong partner for
live working

