



LOS CONOS DE SEGURIDAD VIAL SEGPRO SON UTILIZADOS PARA DELIMITAR ZONAS DE TRABAJO Y RIESGO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|              |                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección   | Delimitación de zonas de trabajo y peligro                                                               |
| Color        | Naranja / Amarillo Fluorescente                                                                          |
| Pigmentación | Incorporada en la fabricación para evitar la decoloración.                                               |
| Medidas      | Cono de 12" = 30 cm<br>Cono de 18" = 45 cm<br>Cono de 28" = 70 cm<br>Cono de 36" = 90 cm                 |
| Peso         | Cono de 12" = 0.60 Kgr.<br>Cono de 18" = 1.05 Kgr.<br>Cono de 28" = 1.80 Kgr.<br>Cono de 36" = 3.40 Kgr. |

#### APLICACIONES

Demarcación perimetral de áreas de trabajo y zonas de riesgo, obras de construcción, derrumbes, mantenimiento de carreteras, entre otros.

#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que donde no estén expuestos a químicos, hidrocarburos, aceites.

#### DISPOSICIÓN FINAL

Los conos de seguridad se pueden segregar como residuo no peligroso y su segregación sería en tacho de color blanco (Residuos Plásticos). Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.

