

ASTARA[®]

GUANTES 10902



Guantes Workfle x 10902

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante de polycotton calibre 13, recubierto de látex acabado en la palma

GUANTES DE SEGURIDAD



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material de fabricación de los guantes	± 5
Material	55% polycotton, 45% látex
Norma	EN 420:2003 + A1:2009
Riesgo mecánico	EN 388: 2016

Características

- Calibre 10, tejido de polycotton sin costuras, super suave.
- Látex negro sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarro.
- El puño es muy elástico y fácil de usar.
- Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción.
- Norma CE: 2016 EN 388: 2142 X
- Paquete normal: 12 pares/bolsa de plástico, 120 pares/caja.

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS
NIVELES DE RENDIMIENTO**



PROTEGER DE
FUENTES DE CALOR Y
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN
LUGAR FRESCO Y
SECO

2142X



A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)
1-4: Resistencia la punción
1-4: Resistencia al desgarro
1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular
1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.





GUANTES 10902



Usos

Construcción
Labores industriales
Ferretería

Modelos

	GA -10902 -R-8	• Calibre 10, tejido de Polycoton rojo sin costuras, super suave. Talla: 8. • Látex negro sumergido en la palma del guante, • Proporciona una buena resistencia al desgarro. • El puño es muy elástico y fácil de usar. • Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción. • Norma CE: 2016 EN388: 2142X
	GA -10902 -R-9	• Calibre 10, tejido de Polycoton rojo sin costuras, super suave. Talla: 9. • Látex negro sumergido en la palma del guante, • Proporciona una buena resistencia al desgarro. • El puño es muy elástico y fácil de usar. • Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción. • Norma CE: 2016 EN388: 2142X



CUADRO DE ALERTA



Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en pieza móviles de maquinaria, las pruebas hacen referencia al material en la palma de los guantes

Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

Limpieza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota. el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 – 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar

