

Modelo N79 BÚFALO

Disponibilidad de
tallas

DESDE
35
HASTA
45


CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTM F 2413:2018



Suela
antideslizante



Cuero
hidrofugo



Forro
transpirable



Puntera de
Fibra de vidrio



Suela
antiperforante



FORRO
TRANSPIRABLE



CUERO
HIDROFUGADO



RESISTENTE
A ÓLEOS



PUNTA DE
SEGURIDAD



ANTIPERFORANTE



DIELÉCTRICO



ANTIDESLIZANTE



PLANTA
BICOMPONENTE



Correo:
ventas@force.pe



WhatsApp
984 455 130



Página
www.force.pe

Nivel de protección: SB + P + EH + WRU

Sector recomendado:
Minería, construcción, electricidad, hidrocarburos, industria en general.

Especificaciones técnicas:

Cuero	NOBUCK hidrofugado con 8 horas de tratamiento de hidrofugación de 2mm - 2.5mm.
Color	Marrón.
Forro	SMARTEC AIR® con aplicación de THINSULATE 3M, resistente a la abrasión y dispersión de humedad.
Puntera	FIBRA DE VIDRIO con resistencia al impacto de 200 joules y compresión de 15KN.
Plantilla	Comfortho® poliuretano de celda abierta.
Falsa	MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	Bicomponente de caucho y PU, resistente a grasas, aceites y a la abrasión. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.


Almacenamiento del calzado:

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

NOTA: No almacenar en lugares húmedos, ni un lapso de tiempo mayor o igual a 1 año ya que comienza el proceso de hidrólisis.

EMPAQUE DEL PRODUCTO:

Presentación en caja de material 100% reciclado.



Mantenimiento del calzado:

- Después de la jornada laboral:
- ▶ Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
 - ▶ Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
 - ▶ Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.

Disposición Final:

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.

*Todos los datos bajo la norma
NTP ISO 20345*



Retorno de energía:

El diseño de la suela antifatiga devuelve energía a las áreas del pie donde más se necesita, reduciendo efectivamente las tensiones y el estrés de trabajar en pisos duros. Así que usas menos energía y te cansas menos.



Zona de Stop and Go:

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



Zona de control para escalar:

Cocadas diseñadas específicamente, colocadas de manera óptima para maximizar el agarre y la estabilidad del pie al subir escaleras.



Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



Punto de pivotaje:

Las marcas redondeadas de la suela nos ayudan a realizar giros y pivotar.