FORCE
Implementos de Seguridad

FICHA TÉCNICA

CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTMF 2413:2018

Modelo N11-13 WALKER

Disponibilidad de tallas

DESDE **35**

HASTA **45**

eins®



CUERO HIDROFUGADO

PUNTA DE SEGURIDAD

ANTIPERFORANTE

DIELÉCTRICO

ANTIDESLIZANTE

RESISTENTE A ÓLEOS

Perú

METAL 100% FREE

Correo: ventas@force.pe

WhatsApp 984 455 130

Página www.force.pe

FORCE
Implementos de Seguridad

FICHA TÉCNICA

Nivel de protección: SB + P + EH

Sector recomendado:

Minería, construcción, transporte de carga, electricidad.

Especificaciones técnicas:

Cuero	NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm.
Color	Marrón.
Forro	SPACER 230 GSM ® transpirable y resistente a la abrasión.
Puntera	FIBRA DE VIDRIO con resistencia al impacto de 200 joules y compresión de 15KN.
Plantilla	Comfortho® poliuretano de celda abierta.
Falsa	MAXFLEX no metálica, flexible y antiperforante resistente a 1100 N.
Planta	PU liviano antideslizante, resistente a grasas, aceites y a la abrasión. Aislamiento eléctrico min. de 18KV.

Almacenamiento del calzado:

Si durante un tiempo no usará el calzado debe aplicarles una fina capa de betún y conservarlos en la tela que lo recibió y en el interior de una caja de cartón.

NOTA: No almacenar en lugares húmedos, ni un lapso de tiempo mayor o igual a 1 año ya que comienza el proceso de hidrólisis.

EMPAQUE DEL PRODUCTO:

Presentación en caja de material 100% reciclado.



Mantenimiento del calzado:

Después de la jornada laboral:

- Retire la plantilla interior y ventile al aire libre.
- Retire la suciedad del cuero utilizando un cepillo de cerdas suaves y/o un trapo húmedo.
- Aplicar crema para cuero o betún por lo menos 3 veces a la semana.

Disposición Final:

Una vez culminado el tiempo de vida, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.

Todos los datos bajo la norma NTP ISO 20345





Retorno de energía:

El diseño de la suela antifatiga devuelve energía a las áreas del pie donde más se necesita, reduciendo efectivamente las tensiones y el estrés de trabajar en pisos duros. Así que usas menos energía y te cansas menos.



Zona de Stop and Go:

Las suelas de doble densidad (PU / PU Y PU / CAUCHO) exceden los más altos estándares de prueba de deslizamiento. Este diseño ofrece un agarre máximo durante el aterrizaje y dar el siguiente paso con un coeficiente de fricción máximo.



Zona de control para escalar:

Cocadas diseñadas especificamente, colocadas de manera óptima para maximizar el agarre y la estabilidad del pie al subir escaleras.



Cocadas autolimpiantes de tierra y fango:

Los espacios más amplios y cónicos diseñados entre las cocadas de la suela mejoran su capacidad de eliminar tierra y escombros durante el uso diario. Si entras desde los campos, no traerás la tierra contigo.



Punto de pivotaje:

Las marcas redondeadas de la suela nos ayudan a realizar giros y pivotar.

Correo: ventas@force.pe

WhatsApp 984 455 130

Página www.force.pe